



# 200 bar

## Reducirni ventili TIP-6 za vstopni tlak do 200 bar

Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni tlak	Vhodni priključek
1600-K-200	K-6/200	kisik	10 bar	W 21,8x1/14"



Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni tlak	Vhodni priključek
1600-A-25	A-6/25	acetilen	1,5 bar	strema



Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni tlak	Vhodni priključek
1600-I-200	I-6/200	argon, CO <sub>2</sub> , k. zrak, helij	10 bar	W 21,8x1/14"



Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni tlak	Vhodni priključek
1600-N-200	N-6/200	dušik	10 bar	W 24,33x1/14"



Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni tlak	Vhodni priključek
1600-G-200	G-6/200	vodik, metan, formirni plin	10 bar	W 21,8x1/14"L



Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni tlak	Vhodni priključek
1600-PB-25	PB-6/25	propan- butan	4 bar	W 21,8x1/14"L



# odjemna mesta

## Reducirni ventili TIP-6 za nizek vstopni tlak – odjemna mesta

Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni pretok	Vhodni priključek
1600-P-40M	P-6/40M	argon, CO <sub>2</sub> , k. zrak, helij	30 l/min	W 21,8x1/14"



Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni pretok	Vhodni priključek
1600-P-40P	P-6/40P	argon, CO <sub>2</sub> , k. zrak, helij	pretokomer 25 l/min	W 21,8x1/14"



Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni pretok	Vhodni priključek
1600-P-40P2	P-6/40P2	argon, CO <sub>2</sub> , k. zrak, helij	2x pretokomer 25 l/min	W 21,8x1/14"



Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni pretok	Vhodni priključek
1600-F-40P	F-6/40P	formirni plin	pretokomer 50 l/min	W 21,8x1/14"



Pri izvedbi reducirnega ventila s pretokomerom (plovek) so možne skale 0-5 l/min, 1-10 l/min, 5-25 l/min, 5-50 l/min ali po posebnem naročilu.

# odjemna mesta

## Reducirni ventili TIP-6 za nizek vstopni tlak – odjemna mesta

Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni tlak	Vhodni priključek
1600-K-40	K-6/40	kisik	10 bar	W 21,8x1/14"

Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni tlak	Vhodni priključek
1600-A-15	A-6/15	acetilen	1,5 bar	W 21,8x1/14"L

Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni tlak	Vhodni priključek
1600-I-40	I-6/40	argon, CO <sub>2</sub> , k. zrak, helij	10 bar	W 21,8x1/14"

Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni tlak	Vhodni priključek
1600-N-40	N-6/40	dušik	10 bar	W 24,33x1/14"

Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni tlak	Vhodni priključek
1600-G-40	G-6/40	vodik, metan, formirni plin	10 bar	W 21,8x1/14"L

Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni tlak	Vhodni priključek
1600-PB-5	PB-6/5	propan- butan	4 bar	W 21,8x1/14"L



# 200 bar

## Reducirni ventili TIP-6 za vstopni tlak do 200 bar

Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni pretok	Vhodni priključek
1600-P-200M	P-6/200M	argon, CO <sub>2</sub> , k. zrak, helij	30 l/min	W 21,8x1/14"

Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni pretok	Vhodni priključek
1600-P-200P	P-6/200P	argon, CO <sub>2</sub> , k. zrak, helij	pretokomer 25 l/min	W 21,8x1/14"

Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni pretok	Vhodni priključek
1600-P-200P2	P-6/200P2	argon, CO <sub>2</sub> , k. zrak, helij	2x pretokomer 25 l/min	W 21,8x1/14"

Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni pretok	Vhodni priključek
1600-F-200P	F-6/200P	formirni plin	pretokomer 50 l/min	W 21,8x1/14"



Pri izvedbi reducirnega ventila s pretokomerom (plovek) so možne skale 0-5 l/min, 1-10 l/min, 5-25 l/min, 5-50 l/min ali po posebnem naročilu.

# 300 bar

## Reducirni ventili TIP-6 za vstopni tlak do 300 bar

Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni tlak	Vhodni priključek
1600-K-300	K-6/300	kisik	10 bar	W 21,8x1/14"



Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni tlak	Vhodni priključek
1600-I-300	I-6/300	argon, CO <sub>2</sub> , k. zrak, helij	10 bar	W 21,8x1/14"



Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni tlak	Vhodni priključek
1600-N-300	N-6/300	dušik	10 bar	W 24,33x1/14"



Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni tlak	Vhodni priključek
1600-G-300	G-6/300	vodik, metan, formirni plin	10 bar	W 21,8x1/14"L



# 300 bar

## Reducirni ventili TIP-6 za vstopni tlak do 300 bar

Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni pretok	Vhodni priključek
1600-P-300M	P-6/300M	argon, CO <sub>2</sub> , k. zrak, helij	30 l/min	W 21,8x1/14"



Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni pretok	Vhodni priključek
1600-P-300P	P-6/300P	argon, CO <sub>2</sub> , k. zrak, helij	pretokomer 25 l/min	W 21,8x1/14"



Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni pretok	Vhodni priključek
1600-P-300P2	P-6/300P2	argon, CO <sub>2</sub> , k. zrak, helij	2x pretokomer 25 l/min	W 21,8x1/14"



Šifra	Tip	Plin	Max. izhodni pretok	Vhodni priključek
1600-F-300P	F-6/300P	formirni plin	pretokomer 50 l/min	W 21,8x1/14"



Pri izdelavi reducirnega ventila s pretokomerom (plovek) so možne skale 0-5 l/min, 1-10 l/min, 5-25 l/min, 5-50 l/min ali po posebnem naročilu.